


RISE 7W



PARÁMETROS

POTENCIA	7W
ÁNGULO DE APERTURA	38°
CHIP LED	COB LED Sharp
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	200 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	20-40V
FLUJO LUMINOSO	448 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	350°(x) 30°(y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES




LUXOMETRÍA


Ángulo de apertura 38°

	altura	media/centro	diámetro
1m	553/843lx		70cm
2m	138/211lx		139cm
3m	61/94lx		208cm

FOTOMETRÍA



MEDIDA DE CORTE



MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*



CASAMBI




RISE 10W



PARÁMETROS

POTENCIA	10W
ÁNGULO DE APERTURA	38°
CHIP LED	COB LED Sharp
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	250 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	29-48V
FLUJO LUMINOSO	673 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	350°(x) 30°(y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES




LUXOMETRÍA


Ángulo de apertura 38°

	altura	media/centro	diámetro
1m	1011/1519lx		63cm
2m	253/380lx		125cm
3m	112/169lx		187cm

MEDIDA DE CORTE



FOTOMETRÍA




RISE 15W



PARÁMETROS

POTENCIA	15W
ÁNGULO DE APERTURA	38°
CHIP LED	COB LED Sharp
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	400 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	20-40V
FLUJO LUMINOSO	845 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	350°(x) 30°(y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES




LUXOMETRÍA

Ángulo de apertura 38°

	altura	media/centro	diámetro
1m	1223/1965lx		71cm
2m	306/491lx		142cm
3m	136/218lx		213cm

MEDIDA DE CORTE



FOTOMETRÍA

