

THE EYE 2.0

La familia más versátil, con sistema de esferolitas.
También en su versión HIDDEN, queda totalmente
enrasado en el techo.

MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*



CASAMBI




THE EYE 2.0




PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	10-40° Focusable
CHIP LED	Osram LED
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	700 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	3-4V
FLUJO LUMINOSO	150 lm
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C


DIMENSIONES



FILTRO OVAL



MEDIDA DE CORTE




THE EYE 2.0 HIDDEN



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	10-50° Focusable
CHIP LED	Osram LED
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	700 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	3-4V
FLUJO LUMINOSO	150 lm
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



FILTRO OVAL



MEDIDA DE CORTE

